# Микроавтобус

| | | |
|---|---|---|
| Название | HK6668K | |
| Кол-во посадочных мест | STD:23+1(24-26,22-24две двери) | |
| Размеры(мм) | | |
| Габаритные размеры | 6620×2240×2795(3095) | |
| Колесная база | 3308 | |
| Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 1830/1600 | |
| Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо) | 1190/2122 | |
| Двигатель | | |
| Модель | YC4F115-20 | HFC4DA1-2B2 |
| Загрязнители | EuroⅡ | EURO Ⅲ |
| Номинальная мощность(кВт/об/мин) | 85/3200 | 88/3600 |
| Max.Вращающий момент(N.m/об/мин) | 300/≤2200 | 280/2000-2200 |
| Рабочий объем(л) | 2.659 | 2.771 |
| Ходовая часть | | |
| Ходовая часть | HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3 | |
| Max. скорость(км/ч) | 100 | |
| Коробка скоростей | DF5S300 | LC5T30 |
| Подвесное устройство | Листовая рессора (передняя 11/задняя 10) | |
| Передаточное число заднего моста | 5.571 | 6.142 |
| Тормозная система | Полная пневмоподвеска | Пневмо/гидравлический |
| Поворот | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак(Л) | 90Л | |
| Автопокрышка | 7.00-16(стандартно:7.00R16) | |
| Батарея | 120A.hX2+70A | 150A.hX1+90A |

## FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name: Микроавтобус

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: