Микроавтобус

Название	HK6730K			
Кол-во посадочных мест	STD:21+1(19-29)			
Размеры(мм)				
Габаритные размеры	7310×2120(2020)×2740(2700)			
Колесная база	3800			
Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо)	1665/1525			
Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо)	1180/2330			
Двигатель				
Модель	HFC4DA1-2B2	CY4102-BZLQ	EQB125-20	CY4102-BZQ
Загрязнители	EURO Ⅲ	EuroⅡ	EuroⅡ	Euro I
Номинальная мощность(кВт/об/мин)	88/3600	88/2800	92/2800	81/2800
Max.Вращающий момент(N.m/об/мин)	280/2000-2200	343/1400-1800	410/1500-1700	323/1400-1800
Рабочий объем(л)	2.771	3.856	3.92	3.856
Ходовая часть				
Ходовая часть	HFC6700KY6/HFC6700KYD3			
Max. скорость(км/ч)	100			
Коробка скоростей	LC5T30	LC6T46	LC6T46	LC5T30
Подвесное устройство	Листовая рессора (передняя 3/задняя 4)			
Передаточное число заднего моста	6.142	4.875	4.875	4.875
Тормозная система	Пневмо/Гидравлический	Полная пневмоподвеска	Полная пневмоподвеска	Полная пневмоподвеска
Поворот	Гидроусилитель руля			
Топливный бак(Л)	70Л			
Автопокрышка	7.50-16(стандартно:7.00R16)			
Батарея	150A.hx-1+90A	120A.hx-2+70A	120A.hx-2+70A	120A.hx-2+70A

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name: Микроавтобус

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: