## Микроавтобус

Название	HK6738K		
Кол-во посадочных мест	STD:23+1(24-30,24-25 две двери)		
Размеры(мм)			
Габаритные размеры	7280×2240×2795(3095)		
Колесная база	3800		
Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо)	1830/1680		
Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо)	1190/2290		
Двигатель			
Модель	YC4D130-20	CY4102BZLQ	
Загрязнители	Euroll	Euroll	
Номинальная мощность(кВт/об/мин)	96/2800	88/2800	
Мах.Вращающий момент(N.m/об/мин)	380/1700-2000	343/1400-1800	
Рабочий объем(л)	4.212	3.856	
Ходовая часть			
Ходовая часть	HFC6700K3Y/HFC6700K3YD3		
Мах. скорость(км/ч)	100		
Коробка скоростей	DF5S470	LC6T46	
Подвесное устройство	Листовая рессора (передняя 11/задняя 10)		
Передаточное число заднего моста	6.142	5.286	
Тормозная система	Полная пневмоподвеска	Полная пневмоподвеска	
Поворот	Гидроусилитель руля		
Топливный бак(Л)	90Л		
Автопокрышка	7.50-16(стандартно:7.50R16)		
Батарея	120A.hX2+70A	120A.hX2+70A	

## **FEED BACK FORM**

E-mail:
Message:
Product Name:
Your Name:
Company:
FAX / TEL:
MSN/SKYPE
Address: